


SZ-1800V/1800VS



高剛性高精密度銑床系列

簡易的設計呈現出最高的效率


SZ-1800V / SZ-1800VS 系列



注油閥

X,Y,Z三軸各滑道及螺桿，各部供油全充分均勻，齒輪及軸承為採用數字顯示型柱油機。


電動昇降座，升降速度快，採用1HP馬達驅動，每分鐘高達1150mm。



高剛性結構


機身是經由強制回火（調質）處理，並且採用FC30材質，耐磨、不變形。

在肋骨的設計方面，它具有高剛性，並將加工之振動降至最低。





光學尺保護裝置

X,Y,Z軸光學尺保護裝置，確保光學尺使用壽命，潤滑系統採用容積式數字顯示型柱油機，滑道、螺桿、齒輪，各部位供油確實均勻，機台使用壽命延長。



品管檢驗設備

採用德國ZEISS三次元檢驗設備，機台鑄件加工及零件，均經精密儀器檢測，以確保加工精度與產品之品質。




標準配備

1. 工具箱
2. 工作燈
3. 手動拉桿
4. 主軸簡易攻牙裝置
5. 前後擋屑板（橡膠）

特別附件

1. 光學尺
2. 氣動拉桿
3. 冷卻系統
4. 不鏽鋼前擋屑板
5. X軸自動進給
6. Y軸自動進給



精密滾珠螺桿

X,Y軸採用5C級預壓式雙螺帽精密滾珠螺桿，押送平順，背隙小，定位極佳。

機械規格		SZ-1800V	SZ-1800VS
主 軸	迴轉速度	75~3600rpm 16 段變速	60~3600rpm 無段變速
	端孔斜度	NST #40	NST #40
	左右傾斜角度	45° (R&L)	45° (R&L)
	伸出臂行程	450mm	450mm
	昇降套行程	140mm	140mm
	主軸端至工作台面距離	0 ~ 520mm	0 ~ 520mm
	主軸中心至機身距離	165 ~ 615mm	165 ~ 615mm
	主軸自動押送速度 (每轉一圈)	0.035/0.07/0.14mm	0.035/0.07/0.14mm
工作 台	工作台尺寸 (長x寬)	1200 x 290mm	1200 x 290mm
	左右行程	650mm	650mm
	前後行程	350mm	350mm
	昇降行程	400mm	400mm
	T型槽 (寬x槽數x間距)	16 x 3 x 65mm	16 x 3 x 65mm
	左右自動押送速度	1150mm / min	1150mm / min
	左右快速押送速度	--	--
	昇降快速押送	--	--
電動機	主軸	3.7kw (5HP)	3.7kw (5HP)AC變頻馬達
	昇降座	0.75kw (1HP)	0.75kw (1HP)
	潤滑泵浦	150w	150w
	電磁泵浦	40w	40w
機械重量及包裝	外觀尺寸	1800 x 1640 x 2340mm	1800 x 1640 x 2450mm
	裝箱尺寸	1700 x 1900 x 2200mm	1700 x 1700 x 2200mm
	淨重	1780kgs	1830kgs
	毛重	2100kgs	2150kgs

●本公司對產品隨時在進行研究改進，絕對保有隨時更改設計、規格、尺寸及機械結構之權力。



立 大 機 械
大亨機械商有限公司
台南市東區崇信街38號
Tel:06-2601800・2681075