

SEEDTEC®

自動化平面磨床的領導品牌

單軸NC 精密平面磨床

YSG-2460TS



穩重結構！ 人性化操控！

- "T" 字型底座結構，大幅提升結構剛性與穩定性。
- NC控制。進刀總量及相關加工條件設定，都以數字直接輸入，不必計算。
- 對話式輸入，人性化操控。
- 主軸上下進給採伺服馬達驅動。
- 左右運動為雙油壓缸驅動。
- 前後進給以DC馬達驅動。



YSG-2460TS 規格表

工作能力

工作台工作面積		mm	600 x 1500
左右最大移動量		mm	1700
前後最大移動量		mm	700
工作台面至主軸中心最大距離		mm	700
工作台最大承載重量（含電夾）		Kgs	1500
工作台T型槽		mmxN	18 x 3
工作台速度		M/min	0.5 ~ 30
前後手輪進刀	1格	mm	0.02
	1圈	mm	5
前後間歇進給		M/min	0.3~2
前後連續移動		M/min	5

砂輪

砂輪尺寸		mm	ø406 x ø127 x 75t / 4P (ø508 x ø127 x 75t OPT.) / 6P
主軸轉速	50HZ	r.p.m.	1460 / 4P (960/6P OPT.)
	60HZ	r.p.m.	1760 / 4P (1160/6P OPT.)

主軸上下

主軸上下移動:

MPG手輪每轉 x1, x10, x100	mm	0.1, 1, 10
MPG手輪(每刻度 x1, x10, x100)	mm	0.001, 0.01, 0.1
上下連續進給	mm/min	500

上下自動進刀:

每次進刀量 粗/細	mm	0.001 ~ 0.099
進刀總量	mm	0.001 ~ 999.999
細磨進刀總量	mm	0.001~ 0.099
零研磨 (次數)	次	0~9

馬達

主軸馬達	HP / P	15HP / 4P
上下馬達	kw	0.75
左右油壓馬達	kw x P	3.7kw / 6P
前後馬達 (DC)	W	200

尺寸重量

裝箱尺寸	mm	
佔地空間 (寬 x 高 x 深)	mm	5350 x 2215 x 3060
重量	kgs	9750

特殊附件:

- 砂輪平衡台
- 砂輪凸緣 (法蘭)
- 線上手動動平衡法蘭+ 平衡棒
- 線上手動動平衡裝置
- 線上自動動平衡裝置
- 數字顯示光學尺
- 電磁吸盤 + 自動脫磁整流器
- 永電磁盤 + 脫磁控制器
- 油壓箱油溫控制裝置
- 油冷式主軸頭
- 動力式 CBN / 鑽石砂輪修整器
- 鑽石輥輪修整裝置 (工作台上)
- 注水及磁性過濾裝置
- 磁性 + 紙帶過濾注水裝置
- 磁性 + 液溫控制 + 紙帶過濾注水裝置

※以上規格均作參考，本廠隨時有修改之權利，不另行通知

※ The above specifications subject to change without prior notice.



立 大 機 械
大亨機械商有限公司
台南市東區崇信街38號
Tel: 06-2601800 · 2681075